Įkrovimo spinta su ratukais, 20-čiai mobilių įrenginių, stiklinės durys, juoda

Prekės kodas: CX-USB-20-G



Ypatybės:

- **Priekinės stiklinės durys su kodine spyna**
- **Pagaminta iš 1,5mm plieno padengto milteline danga**
- **20 x USB-A 10W (5V 2,1A)**
- **Integruota 30mA srovės nuotėkio relė su automatiniu išjungikliu C 16A**
- **Automatiškai įsijungiantis ventiliavimas pasiekus 40°C temp.**
- **LED indikacija kiekvienam USB prievadui (žalia/raudona)**
- **Atitinka standartus: CE, RoHS**

Aprašymas:

Stumdoma įkrovimo spinta yra patogus bei kompaktiškas sprendimas mobilių įrenginių (planšetiniai kompiuteriai bei mobiliojo ryšio telefonai ir pan.) laikymui, įkrovimui bei transportavimui. Tokios spintos puikiai tinka mokyklose, prekybos vietose, biuruose siekiant centralizuotai ir saugiai laikyti įrenginius bei juos įkrauti. Uždara ir vėdinama spintelė užtikrina patikimą bei saugų 20-ties įrenginių įkrovimą vienu metu USB prievadų pagalba. Tvirti keturi ratai (dveji su blokavimo funkcija) bei šoninė rankena užtikrina sklandų transportavimą į bet kurią vietą, o šoninės kampų apsaugos padeda eliminuoti atsitiktinius apdaužymus ar sulankstymus.

Funkcionalumas:

- **apsauga nuo maitinimo šaltinio perkrovos – automatiškai atjungiamas maitinimas;**
- **apsauga nuo elektros smūgio – integruota 30mA nuotėkio relė bei naudojama 24VDC saugi įtampa vidaus grandinėse;**
- **apsauga nuo įrangos perkrovimo – kai įranga pilnai įsikrauna prievadas automatiškai išjungiamas;**
- **apsauga nuo viršsrovio – kiekvienas prievadas pasiekus 3,1A srovę automatiškai atsijungia nedarydamas įtakos kitiems prievadams;**
- **apsauga nuo trumpo jungimo – prievadas automatiškai atjungiamas atsiradus trumpam jungimui;**
- **Apsauga nuo atgalinių srovių – integruota atjungimo funkcija atsiradus atvirkštinei srovei;**
- **Automatinis perėjimas į miego funkciją – kai nėra prijungtų įtaisų sumažinamos energijos sąnaudos.**

Įkrovimo spinta su ratukais, 20-čiai mobilių įrenginių, stiklinės durys, juoda

Prekės kodas: CX-USB-20-G

Aprašymas	
Medžiaga	SPCC šalto valcavimo plienas
Rėmas	Suvirintas
Priekinės durys	Plieno lakštas ir stiklas
Detalių storiai	Durys/korpusas 1.5mm; kitos 1.0mm
Paviršiaus danga	miltteliniai dažai
Aušinimas	1 x ventiliatorius (24VDC) + termojutiklis
Darbinė drėgmė	Nuo 20% iki 80%
Darbinė temperatūra	Nuo 0° iki 45°C
Sandėliavimo temp.	Nuo -15° iki 45°C
Apsaugos laipsnis	IP20
Išoriniai prievadai	1x230VAC kišt. lizdas, 1xUSB-A

Išmatavimai	
Plotis (mm)	550
Aukštis (mm)	384
Gylis (mm)	375
Parametrai	
Įėjimo įtampa	230VAC 50Hz
Prievado galia	10W, 5VDC 2,1A
Suderinamumas	Android, iOS, Windows sist.
Palaikomi protokolai	BC1.2, DCP max 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A IPhone 6 ir žem., 5V 2A IPhone 6 ir aukšt. Samsung: 10W protokolas, įskait. BC1.25W protokolą







